Forster Profilsysteme AG | CH-9320 Arbon
info@forster.ch | www.foster-profile.ch

forsterunico®

A2

Ø 3.2 mm

C

26.5 42 326
394.5 368 326 0
417
417

B2

989104
Ø 3.2 mm
Ø 3.2 mm
102

FFB 290 mm - 1200 mm
102

FFB 1201 mm - 1600 mm
725 102
633

A

989101
DM 8
Ø 12
Ø 10
Ø 12
Ø 10
DM 8
22 28
21.5 21.5
GH
30
8.5
Ø 13
8.5
GH
22 28
20 50
70
Ø 3.2 mm
Ø 3.2 mm

B3

174
Ø 3.2 mm
Ø 3.2 mm
989104

FFB 1201 mm - 1400 mm
20

F

5

6

7

D2

14

1

C3

C1

21

989100
989100
Ø 3.2 mm
Ø 3.2 mm
Ø 3.2 mm
Ø 3.2 mm
Ø 3.2 mm
Ø 3.2 mm
Ø 3.2 mm
Ø 3.2 mm

FFH 520 - 2400 mm
FFB 430 - 1400 mm

FFH 520 - 1600 mm
FFB 430 - 1000 mm

FFH 520 mm - 620 mm
Es werden vertikal keine Schliessstücke eingebaut
Pas de montage de gâches verticalement
No vertikal strikers are installed

FFH 621 mm - 1200 mm
GH 311 mm - 600 mm

174 6 6 150 150 137 18 GH + 12

FFH 1201 mm - 1600 mm
GH 601 mm - 800 mm

174 597 6 6 150 150 137 18 6 315 GH + 12

FFH 1601 mm - 2000 mm
GH 801 mm - 1000 mm

174 597 6 6 383 109 18 287 383 600 GH + 12

FFH 2001 mm - 2400 mm
GH 1001 mm - 1200 mm

174 597 6 6 783 400 383 109 18 287 287 428 715 GH + 12

FFH 1201 mm - 2000 mm 1x
FFH 2001 mm - 2400 mm 2x

22

6

D3

FFH: Flügelfalzhöhe
FFB: Flügelfalzbreite
GH: Griffhöhe

FFH: hauteur de feuillure de vantail
FFB: largeur de feuillure de vantail
GH: hauteur de poignée

FFH: leaf rebate height
FFB: leaf rebate width
GH: handle height

1 Eckumlenkung V
2 Eckband verdeckt
3 Drehbegrenzer verdeckt
4 Ecklager verdeckt
5 Falzaxerarm verdeckt
6 Schliessstück
7 Verbindungslasche
8 Infoclip "Forster"
9 Hubbegrenzer (90°)
10 Beschlags-Distanzstück
11a Beschlagsschraube M4 x 21
11b Beschlagsschraube M4 x 30
13 DK-Getriebe mittig, Dornmass 8
14 Axerstulp
16 Kipplager
17 Niveau-Schaltsperre Flügelteil
18 Niveau-Schaltsperre Rahmenteil
19 Verlängerung horizontal (FFB 1201 mm - 1400 mm)
20 Zweitschere (FFB 1201 mm - 1400 mm)
21 Eckumlenkung Axer (FFH 520 mm - 2400 mm)
22 Verlängerung vertikal (FFH 1201 mm - 2000 mm 1x FFH 2001 mm - 2400 mm 2x)
25 Lastabtragung (Flügelgewicht bis 150 kg)

1 Transmission équerre V
2 Pivot d'angle caché
3 Limiteur d'ouverture caché
4 Palier d'angle caché
5 Bras de compas caché
6 Gâche
7 Plaquette de liaison
8 Infoclip "Forster"
9 Limiteur de course (90°)
10 Pièce de distance pour ferrement
11a Vis de ferrement M4 x 21
11b Vis de ferrement M4 x 30
13 Crémone oscillo-battant centrale, distance de boulon 8
14 Têtière de compas
16 Gâche de basculement
17 Anti-fausse manœuvre partie ouvrant
18 Anti-fausse manœuvre partie dormant
19 Extension horizontale (FFB 1201 mm - 1400 mm)
20 Deuxième compas (FFB 1201 mm - 1400 mm)
21 Renvoi de compas (FFH 520 mm - 2400 mm)
22 Extension verticale (FFH 1201 mm - 2000 mm 1x FFH 2001 mm - 2400 mm 2x)
25 Axe de pivotement (poids maxi 150 kg)

1 Corner drive V
2 Corner hinge concealed
3 Leaf opening restrictor concealed
4 Corner pivot rest concealed
5 Sash stay arm concealed
6 Striker
7 Link piece
8 Infoclip "Forster"
9 Travel - restrictor (90°)
10 Distance piece for fittings
11a Fitting screw M4 x 21
11b Fitting screw M4 x 30
13 Tilt-turn central drive, mandrel size 8
14 Sash stay guide
16 Tilt-turn striker
17 Lifting mishandling device sash component
18 Lifting mishandling device frame part
19 Horizontal extension (FFB 1201 mm - 1400 mm)
20 Additional scissors-stay (FFB 1201 mm - 1400 mm)
21 Stay corner drive (FFH 520 mm - 2400 mm)
22 Vertical extension (FFH 1201 mm - 2000 mm 1x FFH 2001 mm - 2400 mm 2x)
25 Load transfer (Leaf weight up to 150 kg)

Bei jeder Verschraubung muss ein Distanzstück 927001 eingesetzt werden.

La pièce d' écartement 927001 doit être insérée sous toutes les fixations et assemblages.

The spacer 927001 must be placed under all screw connections.

Einbauablauf / Ordre de montage / Installation process

A-C **Rahmen / dormant / frame**
A-G **Flügel / vantail / leaf**

oben = en haut
oben = top

D1

13 8

ACHTUNG!
Montiern und zuschneiden in Nullstellung
Lieferzustand Getriebe = offen
ATTENTION!
Montage et coupe en position neutre
Livraison de la crémone = position ouvert
ATTENTION!
Mounting and cutting on neutral position
Delivery condition drive = open

FFH 520 mm - 620 mm
(keine Niveau-Schaltsperre)
(pas de anti-fausse manœuvre)
(no lifting mishandling device)

17 18 11b 30

FFH 621 mm - 1600 mm **FFH 1601 mm - 2400 mm**

E

11b 30

25

11a 21 10

D4

19

C2

1

989100
Ø 3.2 mm
Ø 3.2 mm
Ø 3.2 mm
Ø 3.2 mm

FFB 1201 mm - 1400 mm

9

80 - 150 kg

Ø 3.2 mm
15 170 15 60 42 16 46 20
27
16 20.5 14 9 24 43

4

2

3

FFB ≥ 1000 mm

16

Umstellung der Öffnungsart von Drehkipp auf Dreh.

Commutation du type d'ouverture - ouverture oscillant-battant sur ouverture à la française.

Switching the opening mode from turn-tilt to turn.

Ø 3.2 mm
14 24 43 9
Ø 10 25 16

Ø 3.2 mm
14 9 24 43
16 17 59 12

A1

Ø 3.2 mm
27 16 46 20
Ø 3.2 mm
20 34.5 72.5 27

A

110 50
9 32 9
10
115 197
Flügelfalzbreite / Largeur de feuillure de vantail / leaf rebate width
90° 100°
40 21 180° 21 40

FFB 290 mm - 1600 mm

B1

16 67
67
Ø 3.2 mm
Ø 3.2 mm
989104