

# new@forster

forster unico EI<sub>2</sub>30 flächenbündig verblechte Tür  
 Porte en tôle affleurée forster unico EI<sub>2</sub>30  
 forster unico EI<sub>2</sub>30 flush sheet metal door



#### Wesentliche Neuerung

- Feuerwiderstand EI<sub>2</sub>30
- Flächenbündige Ausführung, wahlweise mit Glasausschnitten
- Optimierte für den Aussenbereich
- Lichte Durchgang: 1-flügelig max. 1370 x 2715 mm / 2-flügelig 2760 x 2715 mm (BxH)
- Verriegelung mittels Mehrfallenschloss
- Widerstand gegen Windlast Klassen B3/C3
- Schlagregendichtheit Klasse 3A
- Luftdurchlässigkeit Klasse 4 (600Pa)

[Download Verarbeiterdokumentation](#)

#### Principale nouveauté

- Résistance au feu EI<sub>2</sub>30
- Exécution affleurée, à choix avec oculus
- Optimisée pour l'extérieur
- Passage libre: 1 vantail max. 1370 x 2715 mm / 2 vantaux 2760 x 2715 mm (LxH)
- Verrouillage avec serrure multipoint
- Résistance au vent classes B3/C3
- Étanchéité à la pluie battante classe 3A
- Perméabilité à l'air classe 4 (600Pa)

[Téléchargement de la documentation de mise en œuvre](#)

#### Important new features

- EI<sub>2</sub>30 fire resistance
- Flush version, optionally with glass sections
- Optimised for outdoor use
- Inside width: 1 leaf max. 1370 x 2715 mm / 2 leaf 2760 x 2715 mm (WxH)
- Locks using a multiple mortise lock
- Resistance to wind loads Class B3/C3
- Watertightness Class 3A
- Air permeability Class 4 (600 Pa)

[Download processing documentation](#)